



Sumo Seal Top 100

Hybrid Sealant

Sumo Seal – Top 100 merupakan salah satu zat yang digunakan untuk mencegah masuknya cairan melalui permukaan atau sambungan pada material tertentu. Sebagai segel mekanis, umumnya sealant digunakan untuk keperluan konstruksi bangunan, sambungan beton, gardening dan industry lainnya.

Hybrid merupakan salah satu sealant ramah lingkungan yang dihasilkan dari kombinasi sifat-sifat terbaik silicone sealant dan urethane sealant.

FITUR DAN KEGUNAAN

- ✓ Mencegah masuknya cairan di antara celah
- ✓ Tidak memiliki bau
- ✓ Melekat kuat pada seluruh jenis permukaan
- ✓ Tahan terhadap sinar UV dan kondisi suhu ekstrim, sehingga tidak mudah meleleh
- ✓ Tidak perlu dicat, namun stabilitas warna tetap terjaga
- ✓ Cepat kering dan menyerap dengan sempurna

AREA PENGAPLIKASIAN

- ✓ Sambungan Kaca
- ✓ Celah Beton
- ✓ Celah Keramik
- ✓ Sambungan ACP
- ✓ Dll.

Data Produk

Penampakan / Warna	Abu-Abu dan Hitam
Kemasan	600 ml Unipack
Penyimpanan	12 bulan dari tanggal pembuatan
Kondisi Penyimpanan	Kering dengan suhu 5-35°C, terhindar dari cahaya matahari langsung
Bau	Tidak Berbau
Waktu Kering Awal	30 menit

Data Teknikal

Specific Gravity	Abu-abu : 1.65 g/ml dan Hitam : 1.65 g/ml
-------------------------	---

Cara Penggunaan:

- Siapkan Guntube Unipack.
- Masukkan Sealant Unipack kedalam Guntube Unipack
- Gunakan pada celah-celah bagian baik kaca, celah beton, ACP, dll.

KESELAMATAN, KESEHATAN & KEAMANAN

- ❖ Selalu baca Material Safety Data Sheet (MSDS) untuk keamanan penggunaan.
- ❖ Untuk informasi dan saran penggunaan, penyimpanan dan pembuangan dari bahan kimia, pengguna diharapkan membaca MSDS terkait fisikal, ekologi, racun dan data keselamatan lainnya.

LEGAL NOTE

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of these products, are given in good faith based on current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance to the manufacturer recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. The manufacturer reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

Made in Malaysia
Under License from SUMO Corp. JAPAN
 RELYON PRODUCTS SDN. BHD. (45290-D)
 56, Jalan 6/2, Bandar Rinching Seksyen 6,
 43500 Semenyih. Selangor Darul Ehsan. MALAYSIA